

## Caractéristiques générales

- Adaptable sur pelle jusqu'à 8 tonnes. RABAUD propose l'adaptation sur l'attache rapide de votre pelle.
- Attache boulonnée et orientable manuellement pour travailler dans l'axe ou sur le côté.
- Disque épaisseur 20 mm, avec dents taille 5", 7" ou 9" au carbure.
- Les dents peuvent être tournées 3 fois jusqu'à usure complète.
- Moteur hydraulique ne nécessitant pas de drainage. Pas de surcoût à prévoir pour une ligne auxiliaire.
- Boîtier renvoi d'angle pris directement sur le disque pour une meilleure restitution de la puissance.
- Béquille pour le remisage qui s'escamote au travail.

## Caractéristiques techniques

Modèle	<b>XYLOCROK 25 PE</b>	<b>XYLOCROK 45 PE</b>
Puissance mini-pelle	2,5 à 4,5 tonnes	4,5 à 8 tonnes
Disque (sans les dents)	Diamètre 343 mm épaisseur 20 mm	Diamètre 395 mm épaisseur 20 mm
Dents	12 dents taille 5" ou 7"	18 dents taille 7" ou 9"
Sens du travail	Dans l'axe à droite et à gauche (orientation manuelle)	Dans l'axe à droite et à gauche (orientation manuelle)
Drainage moteur	Non	Non
Débit hydraulique	30 à 45 l/min maxi.	45 à 75 l/min maxi.
Pression hydraulique	210 bars maxi.	210 bars maxi.
Vitesse de rotation au débit maxi.	1265 tr/min	1220 tr/min
Dimensions (L x l x H) sans attache	0,71 x 0,50 x 0,58 m	0,71 x 0,50 x 0,60 m
Poids	123 kg (sans attache)	128 kg (sans attache)