

Modèle	XYLOR 603 PE	XYLOR 803 PE	XYLOR 1005 PE
Poids de la pelle	2,5 à 3,5 tonnes	2,5 à 3,5 tonnes	3,5 à 6 tonnes
Type de rotor	Marteaux mobiles	Marteaux mobiles	Marteaux mobiles
Nombre de marteaux	9	12	16
Ligne de contre-couteaux	Non	Non	1
Largeur de broyage	600 mm	800 mm	1000 mm
Ø moyen de broyage	20 - 30 mm	20 - 30 mm	40 - 50 mm
Rotor hélicoïdal	Oui	Oui	Oui
Ø rotor (sans / avec outil)	115 / 375 mm	115 / 375 mm	115 / 375 mm
Rouleau palpeur	Réglable - Ø 140 mm	Réglable - Ø 140 mm	Réglable - Ø 140 mm
Cylindrée moteur à engrenage	14 cm <sup>3</sup>	14 cm <sup>3</sup>	22 cm <sup>3</sup>
Ligne de drainage	Oui	Oui	Oui
Transmission	Directe	Directe	2 courroies
Débit hydraulique conseillé	35 l/min	35 l/min	45 l/min
Débit hydraulique maximum	50 l/min	50 l/min	90 l/min
Pression	200 bars	200 bars	200 bars
Dimensions (L x l x H) sans attache	0,78 x 0,90 x 0,64 m	0,78 x 1,10 x 0,64 m	0,99 x 1,18 x 0,67 m
Poids (*avec fixation intermédiaire)	158 kg*	185 kg*	275 kg*